

环-1 锂复合极压润滑脂

环-1 锂复合极压润滑脂是一种高级EP润滑脂，应用于常见的高温高冲击载荷的货车车轮轴承，土方重型设备，球，悬架，转向和悬挂接头。产品与高黏度的基础油很合并并且应用复合锂皂加厚，其强大的添加剂系统，保障了产品在任何气候条件下都拥有卓越的承载能力，抗磨损性和抗腐蚀特性。

应用与产品优势

- 良好的防腐保护
- 非常耐老化
- 优良的承载能力
- 特别适合应用在潮湿或冷凝时
- 制定终身使用

TYPICAL CHARACTERISTICS

TEST DESCRIPTION	METHOD	TYPICAL RESULTS	
NLGI grade		2	3
Colour		Dark Blue	Dark Blue
Thickener		Lithium Complex	Lithium Complex
Base oil viscosity @ 40C		220 cst	220 cst
Worked Penetration	ASTM D-217	280	280
Dropping Point, °C	ASTM D-566	250	270
Copper Strip corrosion (100C/24h)	ASTM D-4048	pass	pass
4 Ball Weld load, N	ASTM D 2598	3080	3080
Timken ok Load, lbs	ASTM D 2509	50	50
Water Wash-out	ASTM D 1264	pass	pass
Temperature range, °C		-20 to +180	-20 to +180

PERFORMANCE STANDARDS

- Meets UK Timken Standard