

环-1锂极压润滑脂

环-1锂极压润滑脂是高性能的润滑脂，使用高级精炼基础油研制而成，运用羟基硬脂酸锂皂做稠化，还添加了强化极端压力添加剂，抗氧化剂和防锈剂。该产品可以很好的抵抗水冲洗还具有优异的机械稳定性。该抗氧化剂在高温下最大限度地减少油脂的降解，从而延长油脂的使用寿命。

R 环-1 锂极压润滑脂高度推荐给不需要极压抗磨性能的汽车和普通工业应用。操作温度在-20C 到 130C 之间，该产品适合多线滚动轴承使用。

应用与产品效益

- 极压性能
- 额外的抗磨损保护
- 良好的防腐保护
- 非常耐老化
- 良好的承载能力
- 寿命长

TYPICAL CHARACTERISTICS

TEST DESCRIPTION	METHOD	TYPICAL RESULTS
NLGI grade		3
Color	Visual	Natural, smooth
Thickener		Lithium
Base oil		Mineral
Kinematics Viscosity @ 40 °C (cSt)	ASTM D-445	30.5
Worked Penetration	ASTM D-217	220 - 250
Dropping Point	ASTM D-588	180 min
Copper Strip corrosion (100C/24h)	JIS K 2220_5.5	1B
4 Ball Test	NPC-H-7202-1	0.85
Oil Separation @ 100C/24h, mass%	JIS K 2220_5.7	0
Temperature range, C		-15 to +130