

环-1HVI高粘度抗磨液压油

环-1HVI高粘度抗磨液压油系列是用最新的锌添加剂技术配制的高粘度指数以及具有剪切稳定性的润滑剂。由高度精炼基础油生产而成。环-1HVI高粘度抗磨液压油系列推荐在很广的温度范围内使用，如非公路和海洋应用程序操作的应用。

黏度随着温度最小化浮动是因为黏度指数改进剂结合了剪切稳定添加剂。环-1HVI高粘度抗磨液压油 完全与大多数弹性体兼容，如腈、硅、氟橡胶、等。

产品优势

- 高粘度指数
- 抗发泡
- 强化 EP 和 AW 添加剂
- 防锈和防腐蚀保护

TYPICAL CHARACTERISTICS

TEST DESCRIPTION	METHOD	TYPICAL RESULTS	
ISO Viscosity Grade		46	68
Specific Gravity @ 15 °C	ASTM D-4052	0.862	0.88
Flash Point, °C	ASTM D-92	>200	>200
Pour Point, °C	ASTM D-97	-36	-36
Kinematics Viscosity @ 40 °C (cSt)	ASTM D-445	46	68
@ 100 °C (cSt)	ASTM D-445	7.8	11.10
Viscosity Index	ASTM D-2270	>146	>140

PERFORMANCE STANDARDS

- DIN 51502 HVLP – Dension HFO – ISO 6743/4-HV – US Steel 126/127 – DIN 51524 P3 – Eaton I-286-S & M-2950-S – Milacron P69-69-7 Bosch Rexroth REO7075/ RF 90220.