

环-1超级7600 15W40, SN/CF

环-1超级7600是一种高级润滑油，不仅拥有强大的添加剂系统，还选用精心挑选的高精炼的基础油来完善对设备的保护，兼具防止磨损，减少沉积物，清漆，生锈和腐蚀的保护功能。

特别是涡轮增压器和排放系统，它与车辆使用的弹性体（密封）材料有良好的兼容性。也适用于乙醇含量高达85%的燃料。高效的抗氧化添加剂提供了优异的热稳定性，精选的添加剂，不仅可以保护气门磨损和划伤，还保证边缘部分的高负荷零件在润滑状态下运行。

环-1 超级 7600 也是任何汽油动力车的理想选择，自然吸气发动机和涡轮增压，都需要性能达到 API SN 标准的油。

应用与产品效益

- 保持活塞清洁
- 减少油耗
- 保持高效的燃油消耗
- 增强膜在高温下的强度
- 防止环和气缸磨损

TYPICAL CHARACTERISTICS

TEST DESCRIPTION	METHOD	TYPICAL RESULTS
SAE Viscosity Grade	SAE J300	15W40
Specific Gravity @ 15 °C	ASTM D-4052	0.8812
Flash Point, °C	ASTM D-92	200
Pour Point, °C	ASTM D-97	-33
Kinematics Viscosity @ 40 °C (cSt)	ASTM D-445	105
@ 100 °C (cSt)	ASTM D-445	14
Viscosity Index	ASTM D-2270	136
TBN, (mgKOH/g)	ASTM D-2896	10.03

PERFORMANCE STANDARDS

- API SN • ACEA A3/B4-10 • MB-Approval 229.1