

环-1超级7800 10W30, SN/GF-5

环-1超级7800是为汽油动力客车和轻型卡车制定的一种优质的电机润滑油。独特和专有的添加剂系统，加上合成的混合基料，有效的减少发动机中有害沉淀物的形成，为了更好的为发动机提供保护，它还可以防止磨损，沉淀物，清漆，生锈和腐蚀。

本产品是得到ILSAC GF-5 & API SN 性能水平在资源节约（燃料效率方面）的授权。高效的抗氧化添加剂，为产品提供了优异的热稳定性。精选的添加剂可以保护气门磨损和划伤， 保证边缘部分的高负荷零件在润滑状态下运行。

环-1超级7800也是其他车辆的一个完美的选择，自然吸气发动机和涡轮增压，都需要使用性能达到API SN标准的油。

应用与产品效益

- 保持活塞清洁
- 减少油耗
- 保持高效的燃油消耗
- 增强膜在高温下的强度

TYPICAL CHARACTERISTICS

TEST DESCRIPTION	METHOD	TYPICAL RESULTS
SAE Viscosity Grade	SAE J300	10W30
Specific Gravity @ 15 °C	ASTM D-4052	0.86575
Flash Point, °C	ASTM D-92	200
Pour Point, °C	ASTM D-97	-38
Kinematics Viscosity @ 40 °C (cSt)	ASTM D-445	64
@ 100 °C (cSt)	ASTM D-445	10
Viscosity Index	ASTM D-2270	141
TBN, (mgKOH/g)	ASTM D-2896	8.3

PERFORMANCE STANDARDS

- API SN / GF-5