

环-1超级 9500, 10W40, SN/CF

环-1超级9500是为现代汽油动力车制定的一种高级润滑油。独特和专有的添加剂系统，加上合成的混合基料，不仅减少发动机有害沉淀物的形成，确保更完善的保护，还可以防止磨损，沉淀物的形成，清漆，锈蚀和腐蚀。

该产品的研发，充分满足了高温操作对于润滑油的严格需求，它可以最大限度的减少高温导致的碳沉积。减少碳积聚意味着减少环磨损和汽缸内的抛光，进而大大节省燃料，减少环断裂、活塞裙部磨损。

环-1超级也是其它任何一款汽油发动机的完美选择，并建议乘用车，运动型多用途车以及要求API SN/CF性能水准的轻型卡车选用。

应用与产品效益

- 保持活塞清洁
- 最大限度地减少油耗
- 保持高效的燃料消耗
- 增强薄膜在高温下的强度
- 保护环和气缸磨损

TYPICAL CHARACTERISTICS

TEST DESCRIPTION	METHOD	TYPICAL RESULTS
SAE Viscosity Grade	SAE J300	10W40
Specific Gravity @ 15 °C	ASTM D-4052	0.8745
Flash Point, °C	ASTM D-92	200
Pour Point, °C	ASTM D-97	-33
Kinematics Viscosity @ 40 °C (cSt)	ASTM D-445	94
@ 100 °C (cSt)	ASTM D-445	14.5
Viscosity Index	ASTM D-2270	156
TBN, (mgKOH/g)	ASTM D-2896	10.03

PERFORMANCE STANDARDS

• API SN/CF • ACEA A3/ B4-10 • MB-Approval 229.1 • VW 501.01/ 505.00