

## 环-1 超霸赛车配方10W60, SN/CF

成功推出环-1 超霸赛车配方 SN/CF SAE 5W40 以来，由于赛道对于赛车有特殊的要求，而赛车配方 SAE 10W60 刚好是为这些赛车定制，即可以满足赛道要求的产品，因此吸引了一部分拥有超高马力赛车的车主。

环-1 超霸赛车配方 SAE 10W60 刚好回应了这种特殊的驾驶者，告诉他们如何保护超高性能的发动机在极端情况下正常工作。

产品由一种混合 PAO 和分子转化的合成基础油研制而成，环-1 超霸赛车配方 SAE 10W60 采用相同的摩擦改进剂技术并且已经在市场上得以证明。它的设计和高度适合所有汽车。

## 应用和产品效益

- 优越的高温保护
- 可以改善发动机的性能，同时也可以节能
- 防止生锈和腐蚀，延长换油周期
- 超强的流动性，适用于很广泛的温度范围以及操作条件

### TYPICAL CHARACTERISTICS

| TEST DESCRIPTION                   | METHOD      | TYPICAL RESULTS |
|------------------------------------|-------------|-----------------|
| SAE Viscosity Grade                | SAE J300    | 10W60           |
| Specific Gravity @ 15 °C           | ASTM D-4052 | 0.8553          |
| Flash Point, °C                    | ASTM D-92   | >200            |
| Pour Point, °C                     | ASTM D-97   | -39             |
| Kinematics Viscosity @ 40 °C (cSt) | ASTM D-445  | 161             |
| @ 100 °C (cSt)                     | ASTM D-445  | 23              |
| Viscosity Index                    | ASTM D-2270 | 173             |
| TBN, (mgKOH/g)                     | ASTM D-2896 | 8.0             |

### PERFORMANCE STANDARDS

- API SN/ CF • Porsche A40 • ACEA A3/ B4-04/ A3/ B3-08 • BMW Longlife-04
- ACEA C3-10 • GM DEXOS 2 • MB Approval 229.51/229.31
- VW 502.00/ 505.00/ 505.01 • Renault RN0700/ RN0710 • Ford WSS-M2C917-A