环-1 威路305G, 15W40, CF4/SG

环-1 威路305G是一款高质量柴油机油，满足多种型号柴油机对于润滑油的要求。该产品采用高度精炼的基础油，具有很高的耐热性，同时给高温运行的柴油机提供卓越的保护。

环-1 威路305G 进行了优化，可以最大限度的控制积碳和最小化油耗，还拥有极好的中和性，不仅可以用于最新的机器也可以用于80年代初期的老式柴油机。当发动机在使用质量相对较低的柴油时，运行过程中所产生的硫含量较高，本产品的高碱性可以中和有害的燃烧副产物。

环-1 威路305G 同样适用于汽油发动机，适合混合车队所有者作为常用库存。

应用与产品效益

- 保持活塞清洁
- 最大限度地减少油耗
- 保持高效的燃料消耗
- 中和酸性的高硫燃料
- 保护环和气缸磨损

TYPICAL CHARACTERISTICS

TEST DESCRIPTION	METHOD	TYPICAL RESULTS
SAE Viscosity Grade	SAE J300	15W40
Specific Gravity @ 15 °C	ASTM D-4052	0.874
Flash Point, °C	ASTM D-92	200
Pour Point, °C	ASTM D-97	-24
Kinematics Viscosity @ 40 °C (cSt)	ASTM D-445	110
@ 100 °C (cSt)	ASTM D-445	15.5
Viscosity Index	ASTM D-2270	130
TBN, (mgKOH/g)	ASTM D-2896	10.5

PERFORMANCE STANDARDS

- API CF4 / SG