

环-1 威路 705L, 15W40, CI4/SL

环-1 威路 705L 是一个高性能的柴油发动机，高度推荐应用于公路和非公路设备使用。强大的添加剂系统，不仅可以对现代具有废气再循环（EGR）功能的大功率发动机提供卓越的保护，同时醚低或高硫燃料的老引擎也可以使用。

融合了精选的基础油，环-1 威路 705L 机油是一款真正通用于重型柴油机的润滑油。满足严格的全球DHD-1规格，也是首个可以同时满足欧洲ACEA标准和美国API性能标准的产品。这就意味着环-1 威路 705L 涡轮增压柴油机机油即是现代北美发动机也是欧洲顶级发动机引擎的首选。

环-1 威路 705L 已经得到尔沃VDS-3，麦克 E0-N，Renault VI RLD-2 和康明斯CES 20081的认证。环-1 威路 705L 同样适用于汽油发动机，适合混合车队所有者作为常用库存。

应用与产品效益

- 最大限度地减少油耗
- 中和酸性的高硫燃料
- 满足大多数柴油机OEM对于润滑油的需求
- 超过最高API汽油发动机性能
- 特别适合于最新的带有废气再循环系统的柴油机

TYPICAL CHARACTERISTICS

TEST DESCRIPTION	METHOD	TYPICAL RESULTS
SAE Viscosity Grade	SAE J300	15W40
Specific Gravity @ 15 °C	ASTM D-4052	0.8757
Flash Point, °C	ASTM D-92	200
Pour Point, °C	ASTM D-97	-24
Kinematics Viscosity @ 40 °C (cSt)	ASTM D-445	108
@ 100 °C (cSt)	ASTM D-445	14.5
Viscosity Index	ASTM D-2270	142
TBN, (mgKOH/g)	ASTM D-2896	9.72

PERFORMANCE STANDARDS

- API CI-4/ SL • ACEA E7-08/ E5-02, ACEA A3/B4-08
- MB Approval 228.3 • Global DHD-1 • Cat ECF-2, ECF-1A • Renault RLD-2
- MTU Type II • MAN 3275-1 • Volvo VDS 3 • Cummins 20076/ 77
- Detroit Diesel 93K215 • Mack EO-M Plus