

环-1 3G/H变速箱油

环-1 3G/H 变速箱油是专门为自动动力换挡变速箱而生产的新一代油。ATF 的最高水平符合 GM DEXRONIII 与 6297-M 和福特 MERCON 规范 M2C185A。除此之外，环-1 3G/H 变速箱油也满足 ALLISON C-4 流体和 ASA PSF 规范。

环-1 3G/H 变速箱油推荐用于公用事业公司所使用的移动设备，液压油需要具有电绝缘性能。环-1 3G/H 变速箱油为要求使用 TASA, DEXRON IID, DEXRON III G/H ATFS 的轿车和轻型卡车提供高效抗磨损保护。该产品推荐用于大众、斯巴鲁、五十铃、菲亚特、奥迪、雷诺、保时捷和奔驰等品牌。

应用与产品效益

- 提高水解稳定性
- 优异的抗磨损性能
- 提供优良的摩擦力、氧化和热稳定性
- 比 SAE 10W 机油更好的低温流动性能

TYPICAL CHARACTERISTICS

TEST DESCRIPTION	METHOD	TYPICAL RESULTS
Specific Gravity @ 15 °C	ASTM D-4052	0.8524
Flash Point, °C	ASTM D-92	190
Pour Point, °C	ASTM D-97	-48
Kinematics Viscosity @ 40 °C (cSt)	ASTM D-445	35.22
@ 100 °C (cSt)	ASTM D-445	7.25
Viscosity Index	ASTM D-2270	172
Colour	ASTM D-1500	Red
Brookefield Viscosity @ -40 °C (cP)	ASTMD 2983	12,407

PERFORMANCE STANDARDS

- Dexron IIIM, Dexron IIIH, Dexron IIIG, Dexron IIE, Dexron IID
- Allison C-4, C-3
- PSF, TASA