

环-1 DCT双离合变速箱油

环-1 DCT 双离合变速箱油是一种非常先进的流体，全合成多种车辆双离合传动液(DCT)适合使用湿式离合器系统的双离合自动变速器(DCT)。环-1 DCT 双离合变速箱油是先进的合成油加上最新的添加剂技术，为最现代的 6 或 7 速湿式离合器双离合变速器提供无缝的操作。

环-1 DCT 双离合变速箱油是专门为高工作强度环境设计而成的，可以适应高温度和高速度的轿车和四轮驱动车辆。环-1 DCT 双离合变速箱油提供了高质量的剪切阻力和损耗保护。它还有效的增加了零部件的使用寿命并提供了优秀的离合器性能。

环-1 DCT 双离合变速箱油**不适用于干式双离合变速器**以及常规自动变速器，无级变速器或手动变速箱。对于这些应用程序，请参考环-1 的其他产品列表。

应用与产品效益

- 优良的抗剪切性
- 降低操作温度
- 保持更好的燃油经济性
- 多车辆应用湿式 DCT 变速箱
- 最大限度地减少摩擦的无缝操作
- 优良的磨损保护延长齿轮箱寿命

TYPICAL CHARACTERISTICS

TEST DESCRIPTION	METHOD	TYPICAL RESULTS
Specific Gravity @ 30°C	ASTM D-4052	0.848
Flash Point, °C	ASTM D-92	214
Pour Point, °C	ASTM D-97	-42
Kinematics Viscosity @ 40 °C	ASTM D-445	32.89
@ 100 °C	ASTM D-445	6.76
Viscosity Index	ASTM D-2270	170
Colour	ASTM D-1500	RED

环-1 DCT 双离合变速箱油强烈推荐给配备有 6 或 7 速双离合变速器的乘用车使用，以下设备都可以使用该产品：

- Audi G 052529 A2
- Audi G 052513 A2B
- MW 83 22 2 148 578
- BMW 83 22 2 148 579
- BMW 83 22 0 440 214
- BMW 83 22 2 147 477
- Ferrari TF DCT-F3
- Fiat BOT 341
- Ford M2C936-A
- Mercedes Benz 236.21 (001 989 85 03)
- Mercedes Benz 236.25
- Mitsubishi MZ320065 Dia Queen SSTF-1
- Peugeot/Citroen 9734.S2
- Porsche Oil No. 999.917.080.00 (FFL-3)
- Renault BOT 450
- VW TL 052 182
- VW TL 052 529
- Volvo 1161838 / 1161839